

2026 TRAXTER MAX XU HD11 T ABS



HÖHEPUNKTE

- Offenes 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System
- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Bremshaltemechanismus
- 165 cm breit mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
- Hartschalen-Komplettdach
- LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten mit Rückfahrscheinwerfer
- Vollwertige Heizung
- Blinker
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Hupe mit Blinkerhebel
- Sitzsensor
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 - 60 Höchstgeschwindigkeit (km/h)
- ABS-System

MOTOR	HD11
Motortyp	95 PS / 95 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 ccm Dreizylinder, flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit PDrive Primärkupplung und Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Turf-Modus / 2WD / 4WD mit Offenem 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System
Fahrassistentz	CVT mit Motorbremse Modi Sport / Normal / Arbeit Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 29" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln (32 mm)
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit hydraulischem Einkolbenbremssattel (32 mm)
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profiliertter Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	939 kg
L x B x H	155,5 x 65 x 81,4 (395 x 165 x 207 cm)
Radstand	298 cm
Bodenfreiheit	35,6 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Wetterfestes Handschuhfach über dem Kombiinstrument Wetterfestes Handschuhfach für den Beifahrer mit USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Armaturenbretts 14 I-Fach unter dem Sitz (herausnehmbar)
Anhängelast	1.111 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	45 Liter
Zulässige Personenzahl	6

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeeinstrument	4,5" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	400 CCA (30 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	USB-Anschluss Zigarettenanzünder
Diebstahlsicherung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer LED-Schlussleuchten mit Blinkern LED-Signatur
Winde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Verstellbarer Fahrersitz 60/40 Verstärkt
Lenkrad	Premium-Lenkrad mit Bereich für Tastenfeld Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Tür-Sicherheitsnetz Schmutzfänger unten vorne
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 TRAXTER 6X6 DPS HD10



Compass Green

HÖHEPUNKTE

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Breite von 162,5 cm mit gebogenem Dreieckslenker
- 14" (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen
- 27" (68,6 cm) XPS Trail King Reifen
- Hupe mit Carling Schaltwippe
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung

MOTOR	HD10
Motortyp	Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Vierrad- / Sechsradantrieb mit automatisch sperrendem Frontdifferenzial
Fahrassistentz	CVT mit Motorbremse ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS™)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 27" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profiliertes Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	886 kg
L x B x H	391,5 x 162,5 x 198,1 cm
Radstand	294 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Abmessungen der Transportbox	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 39,5 l
Anhängelast	1360,8 kg
Zuladung	771 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeelement	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige
Batterie	12 V (30 A/h)
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 140 W LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten
Sitz	VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen Haken an der Unterseite
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
Art der Anhängerkupplung	2"-Aufnahme für Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 TRAXTER HD7 T



Compass Green

HÖHEPUNKTE

- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Geschwindigkeitsbegrenzer für Nutzfahrzeugeinsatz: 8 - 30 km/h

MOTOR	HD7
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder mit 52 PS / 57 Nm, flüssigkeitsgeköhlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Stahlfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	660 kg
L x B x H	307,1 x 157,5 x 193 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	28 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 11,7 l
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeeinstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (18 A/h)
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 TRAXTER HD9 T



HÖHEPUNKTE

- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vor
- Geschwindigkeitsbegrenzer für Nutzfahrzeugeinsatz: 8 - 30 km/h

Compass Green

MOTOR	HD9
Motortyp	Rotax® 976 ccm mit 65 PS / 88 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistentz	Elektronische Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Stahlfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profiliertter Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	671 kg
L x B x H	307,1 x 157,5 x 193 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	28 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	Entf.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 11,7 l
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (18 A/h)
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



2026 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



Compass Green
Stealth Black

HÖHEPUNKTE

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Vollwertige Heizung
- Seilwinde (2.041 kg Zugkraft)
- D.E.S.S. mit Hochfrequenzschlüssel und Start/Stopp-Taste
- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 30 - 100 km/h
- ABS-System

MOTOR	HD10
Motortyp	Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm, V2, flüssigkeitsgeköhlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System
Fahrassistentz	Elektronische Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS™)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profiliertes Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	891 kg
L x B x H	391,5 x 162,5 x 198,1 cm
Radstand	294 cm
Bodenfreiheit	32 cm
Abmessungen der Transportbox	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	544 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	Entf.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 356 l
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	771 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (30 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
Winde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz mit verstärktem Sitzbezug
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Kotflügelverlängerung vorn
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 TRAXTER XU HD7 T



Compass Green

HÖHEPUNKTE

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Vollwertige Heizung
- Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft
- D.E.S.S. mit Hochfrequenzschlüssel und Start/Stopp-Taste
- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Geschwindigkeitsbegrenzer für Nutzfahrzeugeinsatz: 8 -30 Km/h

MOTOR	HD7
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder mit 52 PS / 57 Nm, flüssigkeitsgeköhlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS™)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	687,8 kg
L x B x H	319,4 x 157,5 x 198,1 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	28 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 24,5 l
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (30 A/h)
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
Winde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärkter Sitzbezug, verstellbarer Fahrersitz
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Kotflügelverlängerung vorn
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 TRAXTER XU HD9 T ABS



Compass Green
Dusty Navy

HÖHEPUNKTE

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Vollwertige Heizung
- Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft
- D.E.S.S. mit Hochfrequenzschlüssel und Start/Stop-Taste
- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- Geschwindigkeitsbegrenzer für Nutzfahrzeugeinsatz: 30 - 100 km/h

MOTOR	HD9
Motortyp	Rotax® 976 ccm mit 65 PS / 88 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System
Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrlilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS™)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profilierte Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	713 kg
L x B x H	319,4 x 162,5 x 203,2 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	Entf.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Insgesamt: 24,5 l
Anhängelast	1.134 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeiginstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (30 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Diebstahlsicherung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
Winde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärkter Sitzbezug, verstellbarer Fahrersitz
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Kotflügelverlängerung vorn
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrives GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2026 TRAXTER XU HD11 T ABS



HÖHEPUNKTE

- Offenes 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System
- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Bremshaltemechanismus
- 165 cm breit mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW
- LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten mit Rückfahrscheinwerfer
- Vollwertige Heizung
- Blinker
- Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Hupe mit Blinkerhebel
- Sitzsensor
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 30 - 100 km/h
- ABS-System

MOTOR	HD11
Motortyp	95 PS / 95 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 ccm Dreizylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit PDrive Primärkupplung und Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Turf-Modus / 2WD / 4WD mit Offenem 4Lok Frontdifferenzial mit ABS-System
Fahrassistentz	CVT mit Motorbremse Modi Sport / Normal / Arbeit Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 29" x 9"/11" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln (32 mm)
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (236 mm) mit hydraulischem Einkolbenbremssattel (32 mm)
Andere	Bremshaltemechanismus

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profiliert Käftig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	839 kg
L x B x H	312 x 165 x 206 cm
Radstand	216 cm
Bodenfreiheit	35,6 cm
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Wetterfestes Handschuhfach über dem Kombiinstrument Wetterfestes Handschuhfach für den Beifahrer mit USB-C-, USB-A- und DC-Anschluss Ablagefach und Stauraum im unteren Bereich des Armaturenbretts 14 I-Fach unter dem Sitz (herausnehmbar)
Anhängelast	1.111 kg
Zuladung	680 kg
Tankgröße	45 Liter
Zulässige Personenzahl	3

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigedisplay	4,5" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Batterie	400 CCA (30 A/h)
Magnetzündler	650 W
Instrumente	USB-Anschluss Zigarettenanzünder
Diebstahlsicherung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Taste
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer LED-Schlussleuchten mit Blinkern LED-Signatur
Winde	Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Verstellbarer Fahrersitz 60/40 Verstärkt
Lenkrad	Premium-Lenkrad mit Bereich für Tastenfeld Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Tür-Sicherheitsnetz Schmutzfänger unten vorne
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend, eine Schulung zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von SSVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Motorschlitten mit einem Hubraum von mehr als 90 ccm sollten nur von Personen ab 16 Jahren gefahren werden. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem SSV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Rückenlehne zu stellen, während er sitzt. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.