2027 OUTLANDER DPS 500 T ABS



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit ABS
- 25“-Reifen auf 12“-Aluminiumfelgen
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Handschuhfach
- Staufach vorne
- Anhängerkupplung
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	500
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 40 PS (29,8 kW) / 50,2 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Entf.
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25” x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	348,2 kg
L x B x H	226,6 x 122,4 x 142 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 L

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Entf.
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER DPS 700 T ABS



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit ABS
- 25“-Reifen auf 12“-Aluminiumfelgen
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Handschuhfach
- Staufach vorne
- Anhängerkupplung
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	700
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25 x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	348,2 kg
L x B x H	226,6 x 122,4 x 142 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 L

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Entf.
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit ABS
- 25“-Reifen auf 12“-Aluminiumfelgen
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Handschuhfach
- Staufach vorne
- Anhängerkupplung
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	500
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 40 PS (29,8 kW) / 50,2 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Entf.
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25” x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	364,1 kg
L x B x H	249,9 x 122,4 x 142 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 L

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Entf.
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Entf.
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit ABS
- 25“-Reifen auf 12“-Aluminiumfelgen
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Handschuhfach
- Staufach vorne
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	700
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	25” x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	364,1 kg
L x B x H	249,9 x 122,4 x 142 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	N/A
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Entf.
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX DPS 1000 T ABS



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Kühlgebläse mit 80 W & 150 cm3
- Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- 26“-Reifen auf 14“-Aluminiumfelgen
- 7,6“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Staukasten vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Telefonfach

MOTOR	1000
Motortyp	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	26” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	439 kg
L x B x H	251,7 x 125 x 142 cm
Radstand	154.4 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6” breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten
Winde	
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Spezifische CVT-Kalibrierung
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm3
- Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- 26“-Reifen auf 14“-Aluminiumfelgen
- 7,6“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Staukasten vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Telefonfach
- LED-Signaturleuchten

MOTOR	1000R
Motortyp	101 hp (74.3 KW)/ 93.5 Nm, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, liquid cooled, catalytic converter, high flow radiator cooling fan of 120W & 500 cc
Kraftstoffzufuhr	Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI)
Getriebe	pDrive primary CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Selectable 2WD / 4WD with BTC (Brake traction Control)
Fahrassistenz	Work / Standard / Sport modes Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servolenkung	Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	26” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	439 kg
L x B x H	251,7 x 125 x 142 cm
Radstand	154.4 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6” breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten
Winde	
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS WITH SAS



Stealth Black

HÖHEPUNKTE

· 10,25“-Touch-Display
· Spezifische CVT-Kalibrierung
· Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm3
· Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
· KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shocks Technologie
· Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
· 4Lok Frontdifferenzial mit ABS
· Spezielle 27“-Trail-Reifen XPS Trail King 2
· 14“-Aluminiumfelgen
· Seilwinde mit Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft
· Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
· Querstabilisator vorne
· Telefonfach und USB-A-Ladegerät
· Staufach vorne
· Abnehmbares Staufach hinten
· Sitz in Sonderausführung
· Zusätzliche lackierte Verkleidungen
· LED-Signaturleuchten
· Spiegel
· Blinker
· Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung mit spezifischer Kalibrierung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 27“ x 8“/10“ x 14“
Felgen	14“-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	453 kg
L x B x H	258,9 x 125 x 142 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	10,25“-Touchscreen-Display
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-A-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material) mit abnehmbarem Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2“-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T



Sandstone

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Visco-4Lok Frontdifferenzial
- 26“-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, auf 12“-Aluminiumgussfelgen
- Verstärkter Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- LED-Signaturleuchten
- Anhängerkupplung
- Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD7
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26” x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	426,4 kg
L x B x H	256,5 x 124 x 144,8 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX PRO XU HD10 T



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- 27“-Reifen XPS Trail King
- 14“-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1,588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- 7,6“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- LED-Signaturleuchten
- Anhängerkupplung
- Hupe, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD10
Motortyp	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 27” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	453 kg
L x B x H	259 x 125 x 144,8 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	31,75 cm
Sitzhöhe	97,3 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6” breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D,E,S,S,™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX PRO XU HD11 T



Dolomite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- 27“-Reifen XPS Trail King
- 14“-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- 7,6“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- LED-Signaturleuchten
- Anhängerkupplung
- Hupe, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD11
Motortyp	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 27” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	453 kg
L x B x H	259 x 125 x 144,8 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	31,75 cm
Sitzhöhe	97,3 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6” breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D,E,S,S,™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX X MR 1000R



Loft Green Satin

HÖHEPUNKTE

- CVT- und Motor-Einlass mit Schnorchel
- CVT-Auslass mit Schnorchel
- Versetzter Kühler
- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm3
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- SHOWA Gasdruckstoßdämpfer
- Spezielle 30“-Schlammreifen XPS Swamp King XL
- 14“-Aluminiumfelgen
- 4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- 7,6“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Schlamm-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Rammschutz hinten
- Aluminium-Fußrasten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Sitz für 1 Person in Sonderausführung, mit Staufach
- LED-Signaturleuchten
- Aluminiumlenker mit J-Haken und Schlamm-Haltegriff

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 19 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp King XL 30” x 9/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	486kg
L x B x H	259,5 x 120,9 x 137,1 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	34,3 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg
Stauraum	3,8 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6” breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Sicherheitsleine
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Am Rammschutz montierte Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz für 1 Person in Sonderausführung, mit Staufach
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil mit J-Haken, Schlamm-Haltegriff, Schlammgurt und 1”-Höhenverstellung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, SCHLAMM-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Verstärkter Rammschutz hinten, Aluminium-Fußrasten (Fahrer-Fußstütze)
Art der Anhängerkupplung	2”-Kupplungsadapter

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX XT 700 T ABS



Dolomite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB™) und Fahrmodi
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit offenem ABS
- 26“-Reifen XPS Trail Force auf 14“-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Staufach vorne
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Anhängerkupplung
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	700
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail Force 26” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	413,1 kg
L x B x H	254,5 x 124 x 144,5 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	31,8 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX XT 1000 T ABS



Fiery Red Metallic

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit offenem ABS
- Spezielle 26“-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- 14“-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft
- 10,25”-Touch-Display
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staufach vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000
Motortyp	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 26“ x 8“/10“ x 14“
Felgen	14“-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	453 kg
L x B x H	258,9 x 125 x 142 cm)
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	10,25"-Touch-Display
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2“-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS



Dusty Navy

HÖHEPUNKTE

- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm3
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- 4Lok Frontdifferenzial mit ABS
- Spezielle 27“-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- FOX Podium QS3 Huckepack-Gasdruckdämpfer
- 14“-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- Seilwinde mit Synthetikseil und 3.500 lb Zugkraft
- 7,6“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Querstabilisator vorne
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staufach vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Sitz in Sonderausführung
- Zusätzliche lackierte Verkleidungen
- LED-Signaturleuchten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 kW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung mit spezifischer Kalibrierung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 27” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen mit Beadlock

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	453 kg
L x B x H	258,9 x 125 x 142 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6” breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material) mit abnehmbarem Beifahrersitz
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS WITH SAS



Dusty Navy

HÖHEPUNKTE

- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm3
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- 4Lok Frontdifferenzial mit ABS
- Spezielle 27“-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shocks Technologie
- 14“-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- Seilwinde mit Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft
- 10,25“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Querstabilisator vorne
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staufach vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Sitz in Sonderausführung
- Zusätzliche lackierte Verkleidungen
- LED-Signaturleuchten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 kW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung mit spezifischer Kalibrierung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 27” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen mit Beadlock

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	453 kg
L x B x H	258,9 x 125 x 142 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	10,25”-Touchscreen-Display
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Telefonfach & USB-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material) mit abnehmbarem Beifahrersitz
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER PRO HD5 T



Sandstone

HÖHEPUNKTE

- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Automatisch sperrendes Visco-Lok† Frontdifferenzial
- 26“-Reifen, 6-lagig
- Verstärkter Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Handschuhfach
- Staukasten vorne
- Anhängerkupplung
- Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD5
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 40 PS (29,8 kW) / 50,2 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Entf.

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	6-lagig, 26” x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Stahlfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	370,1 kg
L x B x H	236 x 120,9 x 144,8 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	420-W
Instrumente	Entf.
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER PRO XU HD5 T



Sandstone

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Visco-4Lok Frontdifferenzial
- 26“-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, auf 12“-Aluminiumgussfelgen
- Verstärkter Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Staufach vorne
- LED-Signaturleuchten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	HD5
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 40 PS (29,8 kW) / 50,2 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26” x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	400,5 kg
L x B x H	236 x 122,4 x 144,8 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS



Sandstone

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Frontdifferenzial mit 4Lok ABS
- 26“-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, auf 12“-Aluminiumgussfelgen
- Verstärkter Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- LED-Signaturleuchten
- Anhängerkupplung
- Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD7
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26” x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	400,5 kg
L x B x H	236 x 122,4 x 144,8 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER PRO XU HD7 T



Sandstone

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Visco-4Lok Frontdifferenzial
- 26“-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, auf 12“-Aluminiumgussfelgen
- Verstärkter Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- LED-Signaturleuchten
- Anhängerkupplung
- Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD7
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26” x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	400,5 kg
L x B x H	236 x 122,4 x 144,8 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER X MR 700



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- CVT- und Motor-Einlass mit Schnorchel
- CVT-Auslass mit Schnorchel
- Versetzter Kühler
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok Frontdifferenzial
- 28“-Reifen XPS Swamp King auf 14“-Aluminiumfelgen
- Rammschutz vorne, durchgehender Unterbodenschutz, X mr Fußrasten
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät

MOTOR	700
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (36,8 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp King 28” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	397,3 kg
L x B x H	227,6 x 122,4 x 124,5 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg
Stauraum	3,8 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500 W
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten
Winde	Entf.
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Rammschutz vorne, X mr Fußrasten, durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Kupplungsadapter

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER X MR 1000R



Loft Green Satin

HÖHEPUNKTE

- CVT-/Motor-Einlass und -Auslass mit Schnorchel
- Versetzter Kühler
- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm3
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- SHOWA Gasdruckstoßdämpfer
- Spezielle 30”-Schlammreifen XPS Swamp King XL
- 14“-Aluminiumfelgen
- 4-Scheiben-Bremssystem
- Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- 7,6“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, versetzter Schlamm-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Rammschutz hinten
- Aluminium-Fußrasten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Sitz in Sonderausführung

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 KW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positionierter Motoransaugung, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung und strategisch positionierter Luftansaugung und Entlüftung Besonders niedrige L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 19 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Swamp King XL 30” x 9/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	474 kg
L x B x H	242,9 x 126,2 x 137,6 cm
Radstand	134,2 cm
Bodenfreiheit	33,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: Entf. / Hinten: 109 kg
Stauraum	3,8 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6” breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Sicherheitsleine
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Am Rammschutz montierte Seilwinde (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material)
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil mit J-Haken, Schlamm-Haltegriff, Schlammgurt und 1”-Höhenverstellung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, SCHLAMM-Rammschutz vorne mit Seilwindenhalterung, Verstärkter Rammschutz hinten, Aluminium-Fußrasten (Fahrer-Fußstütze)
Art der Anhängerkupplung	2”-Kupplungsadapter

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER XT 1000 T ABS



Fiery Red Metallic

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm
- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial mit offenem ABS
- Spezielle 26“-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- 14“-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft
- 10,25”-Touch-Display
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staufach vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000
Motortyp	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Kühlgebläse mit 80 W & 150 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 26” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	442 kg
L x B x H	229,1 x 125 x 122 cm
Radstand	134,2 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	10,25”-Touch-Display
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER XT-P 1000R T ABS



Dusty Navy

HÖHEPUNKTE

- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm3
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- 4Lok Frontdifferenzial mit ABS
- Spezielle 27“-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- FOX Podium QS3 Huckepack-Gasdruckdämpfer
- 14“-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- Seilwinde mit Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft
- 7,6“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Querstabilisator vorne
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staufach vorne / Abnehmbares Staufach hinten
- Sitz in Sonderausführung
- Zusätzliche lackierte Verkleidungen
- LED-Signaturleuchten / Spiegel / Blinker / Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 kW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung mit spezifischer Kalibrierung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Huckepack-Gasdruckstoßdämpfer FOX Podium QS3

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 27” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen mit Beadlock

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	442 kg
L x B x H	238,5 x 125 x 142 cm
Radstand	134,2 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6” breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material)
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER XT-P 1000R T ABS WITH SAS



Dusty Navy

HÖHEPUNKTE

- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm3
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- 4Lok Frontdifferenzial mit ABS
- Spezielle 27“-Trail-Reifen XPS Trail King 2
- KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shocks Technologie
- 14“-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- Seilwinde mit Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft
- 10,25“ breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Querstabilisator vorne
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staufach vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Sitz in Sonderausführung
- Zusätzliche lackierte Verkleidungen
- LED-Signaturleuchten
- Spiegel
- Blinker

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 kW) / 93,5 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung mit spezifischer Kalibrierung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	KYB Stoßdämpfer mit Smart-Shox Technologie

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King 2 – 27” x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen mit Beadlock

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	442 kg
L x B x H	238,5 x 125 x 142 cm
Radstand	134,2 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	10,25”-Touchscreen-Display
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Telefonfach & USB-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sitz in Sonderausführung (Farbe, Ziernähte und Material)
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Sport-Handschutz
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz, Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



Stealth Black

HÖHEPUNKTE

· Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
· Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
· CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, mit besonders kleinem Gang
· Motormodi, Intelligente Motorbremstechnologie (iEB) und Geschwindigkeitsbegrenzer
· 30“-Reifen XPS Iron Force auf 14“-Aluminiumfelgen mit Beadlock
· SHOWA Gasdruckstoßdämpfer
· Überdimensioniertes 4-Scheiben-Bremssystem
· Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Fußraumschutz, Dreieckslenkerschutz, Handschutz / Seilwinde mit Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft
· Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
· Aluminiumlenker mit Lenkererhöhung / · 454 kg Ladeflächenkapazität
· Anhängelast für 1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
· LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten, LED-Signaturleuchten
· Sitz in Sonderausführung
· Spiegel / Blinker
· Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 kW) / 93,5 Nm, Rotax® V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Allradantrieb (4WD/6WD/Lock 6WD) mit Visco-6Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 19,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator an der mittleren Achse 22,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Iron Force – 30 x 9 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen mit Beadlock

BREMSEN	
Vorne	Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	623 kg
L x B x H	302.5 x 126.1 x 149.9 cm
Radstand	217,6 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg
Stauraum	Gepäckraum vorne: 30 Liter Gepäckraum hinten: 220 Liter Gepäckraum hinten: 25 Liter Gesamt: 275 Liter
Anhängelast	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
Palettenkapazität	454 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6”-Digitalanzeige
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Sonderausführung
Lenker	Aluminiumlenker mit Lenkererhöhung und Handschutz
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Durchgehender Unterbodenschutz Fußraumschutz Dreieckslenkerschutz vorne & hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER 6X6 DPS 700 T



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, mit besonders kleinem Gang
- Motormodi und Intelligente Motorbremstechnologie (iEB)
- 26“-Reifen XPS Trail King auf 12“-Stahlfelgen
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
- 454 kg Ladeflächenkapazität
- Anhängelast für 1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 500 kg-Anhänger ohne Bremsen
- LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	700
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (37,3 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 4WD / 6WD mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,7 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Stahlfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	514 kg
L x B x H	295.3 x 124 x 143.5 cm
Radstand	217,6 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	93,4 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg
Stauraum	Gepäckraum vorne: 30 Liter Gepäckraum hinten: 220 Liter Gesamt: 250 Liter
Anhängelast	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 500 kg-Anhänger ohne Bremsen
Palettenkapazität	454 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handschuhfach
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER 6X6 DPS 1000 T



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, mit besonders kleinem Gang
- Motormodi, Intelligente Motorbremstechnologie (iEB) und Geschwindigkeitsbegrenzer
- 28“-Reifen XPS Trail King auf 14“-Stahlfelgen
- Überdimensioniertes 4-Scheiben-Bremssystem
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
- 454 kg Ladeflächenkapazität
- Anhängelast für 1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
- LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000
Motortyp	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax® V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,2 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King – 28 x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	581 kg
L x B x H	295.3 x 125.2 x 143.5 cm
Radstand	217,6 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	93,4 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg
Stauraum	Gepäckraum vorne: 30 Liter Gepäckraum hinten: 220 Liter Gepäckraum hinten: 25 Liter Gesamt: 275 Liter
Anhängelast	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
Palettenkapazität	454 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6” breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Telefonfach
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER ELECTRIC T



White

HÖHEPUNKTE

- Flüssigkeitsgekühltes System: Akku, Inverter, Motor und Bordladegerät (Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich)
- Aufladung von 20 % auf 80 % in nur 50 Minuten
- Bis zu 80 km Reichweite
- Hoher und niedriger Gang für volle Arbeitsleistung
- Motormodi und Geschwindigkeitsbegrenzer
- Spezielle Reifen für optimale Geräusch- und Vibrationswerte
- 3-stufige regenerative Bremsung
- Rückwärtsgang während der Fahrt einlegbar
- 5“-Farbdisplay
- Rammschutz vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten, spezielle LED-POD-Leuchte
- Anhängerkupplung, Spiegel, Blinker

MOTOR

Motortyp	47 PS (35 kW) / 72 Nm, ROTAX® E-POWER, flüssigkeitsgekühlt
Leistung	Spitzenleistung: 47 PS (35 kW) Dauerleistung: 27 PS (20 kW)
Drehmoment Motor	Spitzenleistung: 72 Nm - Dauerleistung: 28 Nm
Höchstgeschwindigkeit / Dauergeschwindigkeit	Hoher Gang: 60 km/h Niedriger Gang: 45 km/h

AKKU

Akkutyp	Integriert, Lithium-Ionen
Batterie-Betriebstemperatur-bereich	Von -20 °C bis 40 °C
Akkukapazität	8,9 kWh
Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt: Akku, Inverter und Bordladegerät (Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich) Integrierte Wechselstromheizung zum Laden bei niedrigen Temperaturen
Geschätzte Reichweite (bei voller Aufladung)	Getestet gemäß WMTC*: 80 km Durchschnittliche Reichweite bei Nutzfahrzeugeinsatz*: 50 km
Funktion	Regeneratives Bremsen mit 3 Stufen
Ladegerät	Bordladegerät 6,6 kW Level 2 (kompatibel mit Level 1-Laden) – Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich
Anschluss	Typ 2 IEC 62196 mit integrierter LED-Leuchte
Ladedauer Level 2 (240 V)	50 Min. (20 - 80 %) 1 Std. 30 Min. (0 - 100 %)
Ladedauer Level 1 (120 V)	3 Std. 10 Min. (20 - 80 %) 5 Std. 45 Min. (0 - 100 %)

ANTRIEBSSTRANG

Getriebe	L / N / H / P - Rückwärtsgang wird über Startknopf aktiviert
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker - 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker - 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	402 kg
L x B x H	228,3 x 122,2 x 126 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	96,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	5”-Farbdisplay
DC-DC-Wandler	Kontinuierlich 500 W (bei allen Geschwindigkeiten, auch im Leerlauf)
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur LED-POD-Leuchte
Winde	N/A
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	Akku: 5 Jahre (limitiert auf 20.000 km) Fahrzeug: 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

can-am

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

BRP

2027 OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



Stealth Black

HÖHEPUNKTE

· Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
· Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
· CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, mit besonders kleinem Gang
· Motormodi, Intelligente Motorbremstechnologie (iEB) und Geschwindigkeitsbegrenzer
· 30-Reifen XPS Iron Force auf 14-Aluminiumfelgen mit Beadlock
· SHOWA Gasdruckstoßdämpfer
· Überdimensioniertes 4-Scheiben-Bremssystem
· Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Fußraumschutz, Dreieckslenkerschutz, Handschutz
· Seilwinde mit Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft
· Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
· Aluminiumlenker mit Lenkererhöhung
· 454 kg Ladeflächenkapazität
· Anhängelast für 1.125 kg-Anhänger mit Bremsen /750 kg-Anhänger ohne Bremsen
· LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten, LED-Signaturleuchten
· Sitz in Sonderausführung mit abnehmbarem Beifahrersitz
· Spiegel / Blinker / Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000R
Motortyp	101 PS (74,3 kW) / 93,5 Nm, Rotax® V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Allradantrieb (4WD/6WD/Lock 6WD) mit Visco-6Lok Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 19,5 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator an der mittleren Achse 22,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Iron Force – 30 x 9 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen mit Beadlock

BREMSEN	
Vorne	Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	659 kg
L x B x H	323 x 126.1 x 149.9 cm
Radstand	237 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	96 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg
Stauraum	Gepäckraum vorne: 30 Liter Gepäckraum hinten: 220 Liter Gepäckraum hinten: 25 Liter Gesamt: 275 Liter
Anhängelast	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
Palettenkapazität	454 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6”-Digitalanzeige
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Aluminiumlenker mit Lenkererhöhung und Handschutz
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Durchgehender Unterbodenschutz Fußraumschutz Dreieckslenkerschutz vorne & hinten Handschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX 6X6 DPS 700 T



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, mit besonders kleinem Gang
- Motormodi und Intelligente Motorbremstechnologie (iEB)
- 26“-Reifen XPS Trail King auf 12“-Stahlfelgen
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
- 454 kg Ladeflächenkapazität
- Anhängelast für 1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 500 kg-Anhänger ohne Bremsen
- Abnehmbarer Beifahrersitz
- LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	700
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) Einzylinder mit 650 ccm, 50 PS (37,3 kW) / 55,6 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 4WD / 6WD mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,7 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 12”
Felgen	12”-Stahlfelgen

BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	558 kg
L x B x H	315.7 x x 124 x 143.5 cm
Radstand	237 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	93,4 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg
Stauraum	Gepäckraum vorne: 30 Liter Gepäckraum hinten: 220 Liter Gesamt: 250 Liter
Anhängelast	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 500 kg-Anhänger ohne Bremsen
Palettenkapazität	454 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5”-Digitalanzeige (11,4 cm)
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handschuhfach
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX 6X6 DPS 1000 T



Granite Grey

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE Frontdifferenzial
- CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, mit besonders kleinem Gang
- Motormodi, Intelligente Motorbremstechnologie (iEB) und Geschwindigkeitsbegrenzer
- 28-Reifen XPS Trail King auf 14-Stahlfelgen
- Überdimensioniertes 4-Scheiben-Bremssystem
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
- 454 kg Ladeflächenkapazität
- Anhängelast für 1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
- LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten
- Abnehmbarer Beifahrersitz
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000
Motortyp	82 PS (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax® V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator, Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 ccm
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 4WD / 6WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 25,2 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer (REC-Kalibrierung)

REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King – 28 x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumfelgen

BREMSEN	
Vorne	Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	631 kg
L x B x H	315.7 x 125.2 x 143.5 cm
Radstand	237 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	93,4 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg
Stauraum	Gepäckraum vorne: 30 Liter Gepäckraum hinten: 220 Liter Gepäckraum hinten: 25 Liter Gesamt: 275 Liter
Anhängelast	1.125 kg-Anhänger mit Bremsen / 750 kg-Anhänger ohne Bremsen
Palettenkapazität	454 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6”-Digitalanzeige
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Telefonfach
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Anhängevorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.

2027 OUTLANDER MAX ELECTRIC T



White

HÖHEPUNKTE

- Flüssigkeitsgekühltes System: Akku, Inverter, Motor und Bordladegerät (Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich)
- Aufladung von 20 % auf 80 % in nur 50 Minuten
- Bis zu 80 km Reichweite
- Hoher und niedriger Gang für volle Arbeitsleistung
- Motormodi und Geschwindigkeitsbegrenzer
- Spezielle Reifen für optimale Geräusch- und Vibrationswerte
- 3-stufige regenerative Bremsung
- Rückwärtsgang während der Fahrt einlegbar
- 5“-Farbdisplay
- Rammschutz vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten, spezielle LED-POD-Leuchte
- Anhängerkupplung, Spiegel, Blinker

MOTOR

Motortyp	47 PS (35 kW) / 72 Nm, ROTAX® E-POWER, flüssigkeitsgekühlt
Leistung	Spitzenleistung: 47 PS (35 kW) Dauerleistung: 27 PS (20 kW)
Drehmoment Motor	Spitzenleistung: 72 Nm - Dauerleistung: 28 Nm
Höchstgeschwindigkeit / Dauergeschwindigkeit	Hoher Gang: 60 km/h Niedriger Gang: 45 km/h

AKKU

Akkutyp	Integriert, Lithium-Ionen
Batterie-Betriebstemperatur-bereich	Von -20 °C bis 40 °C
Akkukapazität	8,9 kWh
Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt: Akku, Inverter und Bordladegerät (Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich) Integrierte Wechselstromheizung zum Laden bei niedrigen Temperaturen
Geschätzte Reichweite (bei voller Aufladung)	Getestet gemäß WMTC*: 80 km Durchschnittliche Reichweite bei Nutzfahrzeugeinsatz*: 50 km
Funktion	Regeneratives Bremsen mit 3 Stufen
Ladegerät	Bordladegerät 6,6 kW Level 2 (kompatibel mit Level 1-Laden) – Ladekabel nicht inklusive, als Zubehör erhältlich
Anschluss	Typ 2 IEC 62196 mit integrierter LED-Leuchte
Ladedauer Level 2 (240 V)	50 Min. (20 - 80 %) 1 Std. 30 Min. (0 - 100 %)
Ladedauer Level 1 (120 V)	3 Std. 10 Min. (20 - 80 %) 5 Std. 45 Min. (0 - 100 %)

ANTRIEBSSTRANG

Getriebe	L / N / H / P - Rückwärtsgang wird über Startknopf aktiviert
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker - 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker - 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14”
Felgen	14”-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	420 kg
L x B x H	249 x 122,2 x 142,2 cm
Radstand	154,2 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	5”-Farbdisplay
DC-DC-Wandler	Kontinuierlich 500 W (bei allen Geschwindigkeiten, auch im Leerlauf)
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur LED-POD-Leuchte
Winde	N/A
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2”-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	Akku: 5 Jahre (limitiert auf 20.000 km) Fahrzeug: 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.